

# HT380 PROCHAINE GÉNÉRATION

## Terminal portatif avec Android 9



**Il est temps de changer!** - Le HT380 est conçu pour offrir la meilleure solution pour la capture de données en intérieur!

Le HT380 offre:

Android 9, une utilisation à une seule main facile et légère, une conception de clavier ergonomique et une batterie 4500mAh. L'élégal HT380 est un terminal portable polyvalent avec une collecte de données supérieure, qui augmente votre efficacité sur le lieu de travail. Adapté à un large éventail d'applications dans la fabrication, la vente au détail (front et backend) et la gestion des stocks dans l'entrepôt.

Fonctionnement avec un processeur octa-core Qualcomm et un écran tactile de 3,2 pouces intégré, les utilisateurs pourront vérifier instantanément les commentaires sur les informations numérisées. Il prend en charge les normes double bande Bluetooth® 4.2 et 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w pour la collecte de données de communication sans fil en temps réel pour les applications sur site. De plus, il dispose d'un appareil photo 8MP à l'arrière pour la preuve de livraison facile ou pour capturer les problèmes d'expédition tels que les marchandises ou les boîtes endommagées.

La conception spéciale du rétroéclairage du clavier offre aux utilisateurs des emplacements de touches améliorés dans un environnement sombre. De plus, le clavier à 2,5 millions de clics est équipé de matériaux spéciaux en silicone et d'un revêtement PU (protection contre l'abrasion à long terme).

Si vous recherchez un remplaçant Windows CE ou Windows Mobile, le terminal portable Android Unitech HT380 est une excellente solution.



### Augmenter la productivité

Doté d'une conception de balayage incliné vers le bas, vous pouvez voir votre écran tout en scannant en même temps.



### Lecture avancée de code à barres

Doté d'une performance de numérisation 2D supérieure, le HT380 est disponible pour capturer les codes-barres de près à plus de 60 cm.



### Keypad haut de gamme

Le clavier robuste est fait de matériaux en silicone pour résister à une utilisation intensive. En supportant un clavier rétroéclairé, le HT380 peut être utilisé dans un environnement plus sombre.



### Haut-parleur

Le HT380 intègre un haut-parleur. Une solution idéale tout en travaillant dans un environnement de travail.

unitech



# HT380

FR Version 1.3

## Specifications

### Operation System

CPU Qualcomm 435 (MSM 8940)  
 Octa-core 1.4GHz Processor  
 Memory 2GB DDR3 RAM, 16GB ROM  
 OS **Android 9**  
 (without GMS)  
 Card Slot Micro SD/TF x 1(maximum of 128 GB)  
 Language Support Multiple languages supported

### Display

3.2" IPS HVGA (480x320) color screen (400 nits), Corning Gorilla Glass III. Ultra sensitive capacitive touch screen, compatible with gloves and support wet resistance.

### Camera/Photos/Video

8MP rear camera with LED flash and auto-focus function

### Indicator

LED, speaker and vibration

### Audio

Microphone and 2W speaker support 105dB audio and Mic.

### Communication

Interface USB Type C  
**OTG** Yes, over USB Type C  
 POGO PIN Charge only  
 WLAN Dual-Band WIFI  
**Fast roaming**  
 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w  
 Bluetooth® Bluetooth® 4.2 + BR/EDR + BLE  
 GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

### Keys

Buttons 32 Keys, SCAN button x 3, 0-9, Up, down, Right, Left, ESC, TAB, BACK, BS, \_ , , P1, P2, Alpha, Fun, F1-F4, Power  
 Backlight Keypad backlight  
 Material Keypad hard Silicone materials

### Data capture 2D CMOS

(Zebra SE4710 Engine Support Zebra PRZM Intelligent Imaging)  
 Reads all major 1D and 2D codes  
 Ergonomic **tilt down scanning angle**  
 Captures barcodes form near contact and beyond up to 60 cm.  
 Wide field of view; able to capture close-up reading of large and multiple barcodes.

### RFID/NFC/HF

Frequency 13.56Mhz (NXP NQ310)  
 ISO14443A/B, ISO15693 standard, NFC, MIFARE, Felica

### Software Support



MobiLink, StageGo, Software update, Startup, File Manager, Unitech API, uNote.

### Power Source

Main battery Swappable and rechargeable 3.85V, 4500mAh Li-ION battery  
 Operation Typical operation Time 10 hours (depending on the specific environment)  
 RTC battery RTC backup only

### Enclosure

Weight 282g(with battery)  
 Dimension 182.6 mm x 64.5 mm x 34 mm

### Environmental

Operating temp. -20°C~50°C  
 Storage temp. -30°C~60°C  
 Charging temperature 0°C to 45°C  
 Relative humidity 5% ~ 95% (non-condensing)  
 Drop specification 1.5m  
 Sealing IP65

### Regulatory Approvals

CE, RED, FCC, NCC, VCCI

### Inside the Box

HT380 terminal  
 4500mAh battery  
 Hand-strap  
 USB-C cable  
 9H screen protector

### Accessories

1-slot charging cradle with a battery charger  
 4500mAh Li-ION battery  
 PSU EU 12V/2A (for 1-slot cradle)  
 PSU UK 12V/2A (for 1-slot cradle)



5000-900066G



1400-900058G



1010-51C003G EU



1010-51C004G UK